



Instrukcja obsługi – Podgrzewacz do ręczników 7,5 l BASIC model no.: H6550

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

1. Wstęp

Podgrzewacz do ręczników z wbudowaną lampą UV. Posiada aluminiowy zbiornik wewnętrzny. Główny panel wykonany z wysokiej jakości stali, odpornej na wysoką temperaturę i korozję. Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Lampa UV dodatkowo sterylizuje i ozonuje ręczniki. Posiada osobny włącznik dla światła UV oraz dla podgrzewania. Światło UV włącza się, gdy drzwi są zamknięte. Przezroczysta szyba umożliwia kontrolę wnętrza.

2. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo:

Na sprzęt dystrybuowany przez Cosnet udzielana jest dwunastomiesięczna gwarancja. Gwarancja nie obejmuje części podlegających zużyciu oraz części, które mogą zostać uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedostatecznej konserwacji. Bezpieczeństwo produktu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on używany prawidłowo i dokładnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis. Uwaga: podczas stosowania jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności. Urządzenie nie może być używane i przechowywane w łazience ani innych wilgotnych pomieszczeniach. Włączaj przyciski tylko suchymi dłońmi.

Nie należy wystawiać na działanie promieniowania słonecznego. W pobliżu podgrzewacza nie powinny znajdować się inne urządzenia z wysoką temperaturą. Nie należy przenosić podgrzewacza podłączonego do prądu.

Zakupione urządzenie wymaga użycia określonych materiałów i substancji do jego produkcji. Może także zawierać substancje potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i dla zdrowia ludzi w przypadku nieprawidłowego umieszczenia w środowisku. Jeśli urządzenie ma być zutyłizowane, niezbędne jest aby zapoznać się z precyzyjnymi przepisami europejskimi i krajowymi, które wymagają:

Nie usuwać produktu do odpadów miejskich, lecz skontaktować się z firmą specjalizującą się w sprzedaży urządzeń elektrycznych / elektronicznych lub z właściwymi lokalnymi władzami zajmującymi się odpadami. Jeśli użytkownik zamierza pozbyć się urządzenia wprowadzonego do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 roku, dystrybutor lub producent ma obowiązek odebrać urządzenie i musi uczestniczyć w transporcie, procesie przetwarzania, odzysku i/lub unieszkodliwiania urządzenia. Należy rozważyć potencjalnie szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z możliwej obecności substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub niewłaściwego korzystania z urządzeń lub ich części.

3. Opis urządzenia:

- 1 - okienko do kontroli wnętrza
- 2 - zbiornik gromadzący wodę spływającą z drzwi
- 3 - uchwyt do otwierania i zamykania drzwi
- 4 - taca do podgrzewania ręczników
- 5 - promieniowanie UV i ozon
- 6 - funkcja ON/OFF podgrzewania ręczników
- 7 - funkcja ON/OFF ozonu




System podgrzewania: Wyjątkowy system grzewczy jest przystosowany do przekształcenia energii elektrycznej do mocy grzewczej, a moc grzejna przenosi się przez promieniowane podczerwone. Znajduje się tam automatyczny system kontroli temperatury. Gdy funkcja ciepła jest włączona, temperatura wewnątrz urządzenia przejdzie w sposób ciągły, aż osiągnie wyznaczoną temperaturę. Gdy temperatura spadnie poniżej wyznaczonej, system grzewczy zostanie ponownie uruchomiony.

System sterylizacji: Lampa UV włączy się automatycznie po włączeniu przycisku OZON. Lampa sterylizuje ręczniki znajdujące się wewnątrz podgrzewacza. Gdy drzwi są otwarte lub niedomknięte, funkcja ta się wyłączy.

4. Instrukcja użycia:

Podłącz kabel zasilający. Otwórz drzwi i ostrożnie umieść mokry ręcznik na tacy. Po zamknięciu sprawdź czy drzwi są domknięte. Włącz funkcje podgrzewania, naciskając przycisk „HOT” – urządzenie zacznie się nagrzewać. Po osiągnięciu temperatury 80 st. C urządzenie będzie ją utrzymywać. Funkcja ozonu może być stosowana w zależności od potrzeb. Uruchamiamy ją poprzez włączenie przycisku OZON. Od tego momentu następuje sterylizacja ręczników. Po



zakończonych pracy wyjmij ręczniki. Temperatura w podgrzewaczu może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu urządzenia.

Wyłącz zasilanie oraz opróżnij zbiornik oraz oczyść drzwi i wnętrze. Zbiornik na wodę należy opróżniać regularnie (najlepiej codziennie). Nie zaleca się stosowania światła UV przez cały czas pracy podgrzewacza (optymalny czas wynosi od 1 do 2 godzin).

5. Parametry techniczne:

- napięcie: 220-240 V
- częstotliwość: 50/60 Hz
- moc: 130 W
- pojemność: 7,5 l
- temperatura wewnątrz urządzenia: 70-80 st. C
- wymiary (długość*szerokość*wysokość): 350 mm*280 mm*260 mm
- waga netto: 4,6 kg, waga brutto: 5,5 kg

Wyprodukowano w Chinach dla:

Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c

54-512 Wrocław

tel. 71 712 03 03

e-mail: sprzedaz@cosnet.pl

www.cosnet.pl



Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław, tel.: 48 71 712 03 03

biuro@cosnet.pl www.cosnet.pl